



Technische Daten

Anschlussspannung	220 - 240 V
Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme maximal	550 W
Länge Netzanschlussleitung	2 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	482 x 540 x 176 mm
Gewicht (inkl. Zubehör/Verpackung)	9,25 kg
Leistungsstufen Kochfeldabzug	1 - 9, P
Kanalanschluss	BORA Ecotube

Produktbeschreibung

- intuitiver Bedienknebel
- DLC (Diamond-like-Carbon) beschichtet
- automatische Verschlussklappe
- Premium Design
- niedrigste Lautstärke
- leichte Reinigung
- integrierte Fettauffangwanne
- echter Edelstahl-Fettfilter
- modulares System
- automatische Abzugssteuerung

Lieferumfang

- Kochfeldabzug PKA3AB mit integriertem 90°-Bogen
- Kanalstück gerade
- Bedienknebel
- Zusätzlich 4 x Pro Knebelring All Black PKR3AB
- Verschlussklappe
- Edelstahl-Fettfilter
- Filterwanne
- Wartungswanne
- Kommunikationsleitung CAT 5
- Universal Steuerungseinheit
- Verbindungsleitung Bedienknebel
- Bedienungs- und Montageanleitung
- Höhenausgleichsplattenset
- Montageklemmen
- Netzanschlussleitung mit Stecker Typ E + F
- Ecotube Dichtung flach EFD

Zubehör

- Edelstahl-Fettfilter PKA1FF
- Verschlussklappe PKA1VKAB
- Filterwanne PKA1FW
- Netzanschlussleitung Typ I UNLI (AUS)
- Netzanschlussleitung Typ J UNLJ (CH)
- Netzanschlussleitung Typ G UNLG (GB-IE)
- Netzanschlussleitung Typ B UNLB (PH)
- Netzanschlussleitung Typ H UNLH (IL)

Produkt- und Planungshinweise

- Als Umluft- oder Abluftsystem möglich
- Kombinierbar mit allen BORA Professional 3.0 Kochfeldern und BORA Universal Lüfterbausteinen
- Zusätzlich vier Knebelringe All Black für die nebenliegenden Kochfelder im Lieferumfang
- Einsatz eines zusätzlichen Lüfterbausteins für sehr lange bzw. komplexe Abluftstrecken möglich
- Die Arbeitsplattenhöhe kann individuell angepasst werden
- Arbeitsplattentiefe: ≥ 700 mm (in Verbindung mit dem Kanalstück gerade ≥ 650 mm)
- Luftführung nach rechts oder links möglich
- Lüfter kann durch geringe Aufbauhöhe (100 mm) im Sockelbereich platziert werden (nur bei Verwendung des Sockellüfters ULS)
- Montageart: flächenbündig oder Aufsatz
- Universal Steuerungseinheit als zentrale Anschlussstelle kann einfach und platzsparend im Sockelbereich platziert werden
- Verbindung zwischen Abzug und Universal Steuerungseinheit mittels Kommunikationsleitung CAT 5
- Die Schubladen bzw. Fachböden im Unterschrank müssen für Wartungs- und Reinigungszwecke herausnehmbar sein
- Das Kanalsystem BORA Ecotube ist optimal auf die BORA Kochfeldabzüge abgestimmt und gewährleistet 100%ige Funktion und beste Leistung
- Das Professional Kochfeldabzugssystem ist mit allen BORA Steckdosen kombinierbar